

K-04	1078 Budapest, Nefelejcs utca 63. (helyrajzi szám: 33434)		KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	társasház felújításához szükséges nyílászárók konszignációja		KONSZIGNÁCIÓS JEL  AJ-01
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges!			
1	megnevezés	egyedi gyártású, hőszigetelt, üvegezett, kültéri, egyszárnyú teraszajtó	
2	névleges/tokkülső méret	90/230 / 88/229	
3	darabszám	8 db (4 db jobbos, 4 db balos)	
4	működési mód	ajtószárny: nyíló, felülvilágító: bukó-nyíló	
5	falazat anyaga, vtg.	50 cm vastag nagyméretű tömör téglafalazat vakolva	
6	tok profil	7 légkamrás műanyag tok Maco Multimatic vasalattal ellátva	
7	tok felületképzése	nincs	
8	üvegezés	3 rétegű (4-12-4-12-4) hőszigetelt üveg, melegperem zárással, a külső oldalon KLIMASOLAR üveggel	
9	ajtólap/szárny szerkezet	7 légkamrás műanyag szárny szerkezet Maco Multimatic vasalattal ellátva	
10	pánt	minimum 3 ponton záródó, MACO Multi 2000, vagy azonos minőség	
11	zárszerkezet	vasalat:	5 ponton záródó biztonsági zár, ELZETT 751 felfúrásbiztos hengerzár betéttel
12	kilincs	szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs, kör alakú kilincs- és zárcímmel	
13	küszöb/párkányok	ajtószervezettel azonos anyagú, 20 mm vastagságú küszöb	
<div>alaprajz, metszet, nézet — — — — — M=1:50</div> <div><p>The technical drawings include: - An elevation view showing a vertical window unit with a top transom and a main pane. Dimensions include a total height of 290 cm and a main pane height of 210 cm. The width is 110 cm. - A section view showing the internal structure of the frame and the multi-pane glass unit. It shows a 7-chamber Maco Multimatic profile. - A detail view of the threshold and sill assembly, showing the 20 mm thick threshold and the 110 mm wide sill. - A detail view of the handle and lock mechanism, showing the 751 cylinder lock and the handle assembly.</p></div>			