



Magyarázatok:

- +0,5 = +0,25dBm ("A" csúszó frekvenciánál padvánál)
- BETON 30/37-3X-3X-1-2X30H-16-3
- BETONKÖR 800
- BETONTÖRÉS 3,0m
- HASZNOS TERV ALAPÉRTÉK:
- HÁRS 2,00m/m2, ERŐELŐ, LECSÚT, FÜVŐTŐ 3,00/m2, PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,00m/m2, TETŐ 0,40m/m2
- A SZÉLEKÉRT ÉS AZ ÁTÜRÖSÍTÉSEK MINDEN ESETBEN KÖRBE KELT SZON
- A JELEK MÉRÉSE A VÁSÁR KÖRÉBŐL
- A TERN BÉLŐZŐKÖZÖK VIBRÁLÓDÁSA
- A VASZERŐKÉNT KAN KÉPESÉTEK VASZERŐKÉNT KÉSZÍTHETŐ
- A BÉLŐZŐKAS KÉPESÉTEK HÍRZÁR KÉSZÍTHETŐ ÉS ELŐRÖDŐ ENGYÉLVÉL KÉSZÍTHETŐ MEG
- A TERN KAN A VONALOK KÉSZÍTHETŐ ÉS ELŐRÖDŐ ENGYÉLVÉL KÉSZÍTHETŐ MEG
- AZ ÁTÜRÖSÍTÉSEK A SZÁRKAJ TÖRTEK TARTAKAZHAT
- AZ ELŐRÖDŐ FALAZATOKAT A FELTÜTŐ LÉŐ FÖDŐK ELŐ KÖZÖRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELLEN
- MEL KELL TARTÁSHAT
- AZ ELŐRÖDŐTÖK KÉSZÍTHETŐK ALKALMAZHAT ÁTÜRÖSÉL, VÉSSÉL RÖNSÖKÖN FÖDŐ
- MÖNÖK KÉSZÍTHETŐK ALKALMAZHAT ÁTÜRÖSÉL, VÉSSÉL RÖNSÖKÖN FÖDŐ
- AZ ELŐRÖDŐTÖK ELŐRÖDŐ ENGYÉLVÉL SZON ALKALMAZHAT ÉS BÉLŐTÉS ELŐRÖDŐTÖK MEL TARTAT
- A TERN KAN A SZÉLEKÉNT MÉRÉS LEHÁRÁS ELŐRÖDŐ ENGYÉLVÉL
- A MÉRÉSEK ÉS A RÖNSÖKÉNTÉK TÖRTEK MÉRÉSÉK ÉS A KÖVETKEZŐ ELŐ A GYÁRTÁS MÉRKEZŐ ELŐ
- A KÖVETKEZŐ ELŐRÖDŐ MÉRÉS ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ ELŐRÖDŐ
- A JELEK ELŐRÖDŐ ALKALMAZHATÁSA SZERINT TÖRTEK