

## MŰBIZONYLAT

### K-4 típusú utasváró pavilonhoz

**Rendeltetése:** utcabútor, kedvezőtlen környezeti hatások ellen védelmet nyújtó beálló.

**Párkánymagasság elöl:** 2350mm

**Párkánymagasság hátul:** 2260mm

**Padlósint:** a járda szintje

**Tűzvesélyességi osztály:** Az utasváró pavilon szerkezete „B” tűzvesélyességi osztály

**Használt anyagok:** S 235 JRH minőségű acél zártszelvény (90 x 90 x 3 mm)  
S 235 JR minőségű melegen hengerelt acél durvalemez  
DX51D+Z tűzhorganyzott finomlemez  
S 235 JRG2 minőségű hegesztett acélcső (33,7 x 2 mm)  
DIN szabványszerinti anyagminőségű kötő elemek

#### Határolóelemek:

Hát és oldalüvegek: 8 mm falvastagságú edzett biztonsági üveg (hátüveg:1390 x 2000 mm; oldalüveg: 870 x 1820 mm)  
*Hátüveg rögzítése:* M10 x 40 mm-es menetesszár, két végén M10-es horganyzott kalaposanya

tetőüvegek: 4.4.1 mm laminált üveg (1120 x 1680 mm)  
*rögzítése:* hatlapfejű horganyzott csavar (M6 x 35; 8.8)

**Alapozás:** Az aljzatba ázott 400x400x600mm-es lyukakba C12 FN minőségű beton felhasználásával, minden esetben a helyi adottságok és a közművek elhelyezkedésének figyelembevételével.

**Padló:** A telepítés környezetétől, a helyi adottságoktól, valamint a megrendelő igényétől függően aszfalt, beton, térkő vagy egyéb felület

**Teherhordó váz:** 90 x 90 x 3 mm-es acél zártszelvény

**Felületkiképzés:** (a szerkezet felületkezelése két lépcsőben történik):

*1, Tűzihorganyzás:* A Tűzihorganyzással felvitt korrózióvédelem rétegvastagsága /Zn/ átlagminimuma: 70µm

*2, Elektrosztatikus porfestés:* DB703 polyester, kültéri, struktúr porfesték 60-75 mikron rétegvastagságban felhordva, 180 Celsius fokon, 20 percen keresztül beégetve.

Az így kialakított felület tartós, rugalmas, UV-sugárzásnak ellenálló, homogén műanyag felületet biztosít.

A felhasznált anyagok, valamint a gyártás során alkalmazott technológiai eljárások megfelelnek a jelenleg érvényben lévő, ide vonatkozó Magyar Szabványok előírásainak.

Az utasváró különösebb karbantartást nem igényel. Javasoljuk az üvegfelületek heti rendszerességgel történő mosását (bármilyen környezetbarát tisztítószerrel), ill. igény szerinti graffiti-mentesítést.

Az üvegtáblák rongálása esetén cégünk vállalja a szakszerű beépítést, helyreállítást.

A leírásban szereplő késztermékre 12 hónap garanciát vállalunk. Rongálás, vagy a pavilonon végzett bármiféle átalakítás esetén a garancia azonnal érvényét veszti.

Cégünk ISO 9001:2009 minősítéssel rendelkezik.

Budakeszi, 2020 augusztus 25.

**EUROELEMENT Kft.**

2092 Budakeszi,  
Tiefenweg u. 18.  
Adószám: 10886988-2-13



Tagai Róbert  
ügyvezető

