1: halvány drappos homokszínű, sima felületű homlokzati vakolat - Baumit 0187 színben

2: meleg szürke kő színű nyílászáró RAL 7030 színben

3: halványszürke színű, sima felületű lábazat - Baumit 0014 színben

4: törtfehér műkő felület

5: vörösmészkő felület

JELMAGYARÁZAT

bontandó

M megmaradó-felújítandó nyílászáró

MU megmaradó-felújítandó külső számyú, újragyártandó belső számyú nyílászáró

U újragyártandó nyílászáró

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS!
MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT
KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN KÉSZÍTETT
MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNYEVEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A műemléki értékleltárban felsorolt műemléki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély kőszerkezetek-, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.

A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően végleges/lentő.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkóvakolt díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínezési tervlapon találhatók. A belső udvari nyílászárók színei a konszignációban találhatók, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyező meg, a homlokzatszínezési terv szerint.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos ámyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.

A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS
1072 Budapest, Klauzál tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

ÉPÍTTETŐ:

EVIN - ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.
1071 Budapest, Damjanich utca 12..

ÉPÍTÉSZET:

SAJTOS GÁBOR DLA
okleveles építészmérnök
É/1 - 01 - 4256

MŰEMLÉKVÉDELEM:

DR. JANOTTI JUDIT
műemlékvédelmi szakmérnök
21-0301

Tervezett állapot
ÉNY homlokzat színterv

±0,00 = ... mBf

M= 1:50

DÁTUM: 2024.02.06.

RAJZSZ.: E12