

1: halvány drappos homokszínű, sima felületű homlokzati vakolat - Baumit 0187 színben

2: meleg szürke kő színű nyílászáró RAL 7030 színben

3: halványszürke színű, sima felületű lábazat - Baumit 0014 színben

4: törtfehér műkő felület

5: vörösmészko felület



JELMAGYARÁZAT

- bontandó
- M megmaradó-felújítandó nyílászáró
- MU megmaradó-felújítandó külső szárnnyú, újragyártandó belső szárnnyú nyílászáró
- U újragyártandó nyílászáró

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról képlekkel méretet levenni TILOS!

MÉRTEBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRTE A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉS Tervdokumentáció EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN KÉSZÍTETT MŰEMLEKI ÉRTÉKELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, avallalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréstől értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrizi és a tervvel összehasonlítja az eltéréseket egyeztetve!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérési és szakági információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A műemleki értéktárból felsorolt műemleki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek, az I. és II. emeleti erkély koszerkezetek, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően végeztesítendő.

A homlokzati elemek: vakolatok, stukkó/vakolt díszítések, lábazatok, nyílászárók, cégerek, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínezési tervlepon találhatók. A belső udvari nyílászárók színei a konzignációban találhatók, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyezik meg, a homlokzatszínezési terv szerint.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát a tervlepon feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelülettel bemutatni.

A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.

HOMLOKZATI FELÚJÍTÁS
1072 Budapest, Klauzál tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

ÉPÍTETŐ:
EVIN - ERZSÉBETVÁROSI
INGATLANGAZDALKODÁSI NONPROFIT
ZRT.
1071 Budapest, Damjanich utca 12..

ÉPÍTÉSZET:
SAJTOS GÁBOR DLA
okleveles építészmérnök
É/1 - 01 - 4256

MŰEMLEKVÉDELME:
DR. JANOTTI JUDIT
műemlékvédelmi szakmérnök
21-0301

Tervezett állapot
ÉK homlokzati szinterv

±0,00 = mBf

RAJZSZ.:
M= 1:50
E13

DÁTUM: 2024.02.06.