



SZOMSZÉD ÉPÜLET

JELMAGYARÁZAT

- bontandó szerkezet
- meglévő-megmaradó szerkezet
- tervezett szerkezet
- kerámia falazat
- kerámia elfalazás
- aljazatbeton szerkezet
- polisztirol hőszigetelés / XPS
- ásványi szálas hőszigetelés
- gipszkarton előtétfal, válaszfal
- zúzottkő
- homokos kavics ágyazat
- termett talaj
- vízszigetelés

- H01 külső nyílászáró konszignáció
- A01 belső nyílászáró konszignáció
- B01 asztalos konszignáció

- NN-7.5-NN
- gipszkarton táblák típusa, egyik oldalon (2rtg)
- gipszkarton fal
- bordaváz szélessége
- gipszkarton táblák típusa, másik oldalon (2rtg)

GIPSZKARTON FALAK  
N - normál gipszkarton lemez (RB)  
I - impregnált gipszkarton lemez (RBI)  
7,5 - 75 mm-es falváz profil  
5 - 50 mm-es falváz profil  
15 cm - bruttó szerkezet méret

Minden gipszkarton falban 50mm Isover Akusto hangszigetelés, dupla profilváznál 2 rétegben

- külső egység
- belső egység

- GF 16 gépész falátörés, csőtenge ly
- GF 15x15 gépész földemlítés padlóban, gépész tervek szerint 15 x 15 cm
- GF 15x15 gépész földemlítés mennyezeten, gépész tervek szerint 15 x 15 cm

MEGJEGYZÉSEK:  
Tervrajzokról léptékekkel méretet levenni TILOS!  
A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő állapotot ábrázoló adatszolgáltatás alapján készültek. MÉRTEBELI ELTÉRÉSEK LEHETŐSÉGESEK, MINDEN MÉRLET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!  
AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓVAL!  
A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréstől értesíteni kell a tervezőt!  
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteteli.  
Jelen terv együttes kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnök és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.  
A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színtartó, a tervekben feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen lefestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni a generál tervezőnek.

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS

1077 Budapest, Csányi utca 4.  
Hrsz: 34110

KIVITELI TERV

ÉPÍTETŐ:  
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.  
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
1073 Budapest, Erzsébet kört 6.

GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:  
SÁGRA ÉPÍTÉSZ KFT.  
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.  
C-1-687

S Á G R A  
a r c h i t e c t s  
SAJTOS GÁBOR DLA  
felelős építész vezető tervező  
okleveles építész-mérnök  
É/1 - 01 - 4256

JÄRGER ZSÓLT  
okleveles építész-mérnök  
É 01 - 6940  
FARKAS SÁRA  
okleveles építész

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:  
MDRSZ KFT.  
MADARAS BOTOND  
T 01-9611

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:  
PPR PLAN KFT.  
PAVLICS GYÖRGY  
G 01-8818  
VRBOVSZKI LÁSZLÓ  
G 04-0133

ELEKTROMOS TERVEZŐ:  
VRABÉLY IMRE  
V 03-0591

Délnyugati tűzfal

TARTALMA: Tervezett állapot

±0,00 = + ..... mBf

M= 1:50

DÁTUM: 2023.04.03.

RAJZSZ.: EK13