



JELMAGYARÁZAT

- bontandó szerkezet
- meglévő-megmaradó szerkezet
- tervezett szerkezet

- kerámia falazat
- kerámia elfalazás
- ajlabeton szerkezet
- polisztról hőszigetelés / XPS
- ásványi szálal hőszigetelés
- gipszkarton előtétfal, válaszfal
- zúzottkő
- homokos kavics ágyazat
- termett talaj
- vízszigetelés

- 101 külső nyílászáró konszignáció
- 101 belső nyílászáró konszignáció
- 101 asztalos konszignáció
- 101-7.5-NN gipszkarton táblák típusa, egyik oldalon (2rtg)
- 101-7.5-NN gipszkarton fal bordaváz szélessége
- 101-7.5-NN gipszkarton táblák típusa, másik oldalon (2rtg)

GIPSZKARTON FALAK

N - normál gipszkarton lemez (RB)

I - impregnált gipszkarton lemez (RBI)

7,5 - 75 mm-es falváz profil

5 - 50 mm-es falváz profil

15 cm - bruttó szerkezet méret

Minden gipszkarton falban 50mm Isover Akusztó hangszigetelés, dupla profilváznál 2 rétegben

- külső egység
- belső egység
- 16 gépész falátörés, csőtelgy
- 16 magassága gépész tervek szerint
- gépész földmátörés padlóban, gépész tervek szerint 15 x 15 cm
- gépész földmátörés mennyezeten, gépész tervek szerint 15 x 15 cm

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról léptékekkel méretet levenni TILOS!

A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő állapotot ábrázoló adatszolgáltatás alapján készültek. MÉRETEBELI ELTÉRÉSEK LEHETŐSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréstől értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a Kivitelező ellenőrizni és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérők és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színtartó, a tervekben feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen lefektetett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni a generál tervezőnek.

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐK!

LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS

1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110

KIVITELI TERV

ÉPÍTETTŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:
SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
C-1-687

SAGRA architects
SAJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező
okleveles építésmérnök
É 1 - 01 - 4256

JÁRGER ZSOLT
okleveles építésmérnök
É 01 - 6940

FARKAS SÁRA
okleveles építész

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:
MDRSZ KFT.
MADARAS BOTOND
T 01-9611

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
PPR PLAN KFT.
PAVLICS GYÖRGY
G 01-8818

VRBOVSZKI LÁSZLÓ
G 04-0133

ELEKTROMOS TERVEZŐ:
VRABÉLY IMRE
V 03-0591

Utcai homlokzat

TARTALMA: Bontási tervek

±0,00 = + mBf

M= 1:50

DÁTUM: 2023.04.03.

RAJZSZ.: **EB08**