

# KÉPES MŰSZAKI AJÁNLAT

## 1 db új járdatarító gép



A VITRA C2.25 járdatarító gép szabványos CAT. I. 3-ponttal van felszerelve így bármilyen meglévő vagy új adapter csatlakoztatható, ami lényegében 3 pontos csatlakozású és megfelel a hidraulikai követelményeknek. A szerszámok felszerelése mindössze 1-2 perc.

### Műszaki jellemzők:

<b>Típus:</b>	<b>VITRA C2.25</b>
<b>Gyártó:</b>	<b>Lindholdt Maskiner A/S</b>
<b>Származási hely:</b>	<b>Dánia</b>
<b>Motor teljesítmény:</b>	18 kW
<b>Négykerék-meghajtás / differenciálmű:</b>	állandó / automatikus
<b>Folyamatos üzemidő:</b>	10 óra
<b>Hosszúság x szélesség:</b>	2790 x 1070 mm
<b>Magasság:</b>	1980 mm
<b>Fordulási sugár:</b>	731 mm
<b>Fülke felszereltsége:</b>	2 db munkalámpa előtt
	zárható, fűtő szellőztető rendszerrel rendelkezik, 3 fokozatú fűvókákkal, belső keringetéssel
<b>Egyéb:</b>	előkészítés seprű, tolólap és további adapterek felszereléséhez



Járdamosó gerendely műszaki jellemzők:

- a szögállítás a kabinból joystickkal történik
- 10 m hosszú locsoló tömlő kézi használatra
- 110 cm munkaszélesség
- 500 literes víztartály
- magasnyomású mosó (140 bar / 7 l percenként)

Fót, 2023.08.07

---

Szemerei Károly  
AGROLÁNC Kft.